Filtro cielo CC-600 G

APPLICAZIONI
Filtro cielo altamente performante per cabine di verniciutura. Facilita la diffusione dell'aria negli impianti di verniciatura e nelle linee di produzione auto. Utilizzato anche come prefiltro prima dei filtri assoluti in impianti di condizionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Filtro in fibra sintetica a struttura progressiva, impregnato su tutta la superfiche filtrante con resine resistenti ad alte temperature (picco max 180°). Questo consente di proteggere dalle particelle sottili (fino a 5 micron) che potrebbero danneggiare la verniciatura.
Lato uscita aria rinforzato da una rete di supporto che permette di dare stabilità al filtro.

Dati Tecnici	
Classe di filtrazione ISO 16890	M5 ePM10 55%
Spessore nominale	mm 20-22
Classe autoestinguenza DIN 53438	F1
Perdita di carico iniziale	Pa 26
Perdita di carico finale	Pa 450
Efficienza gravimetrica	98%
Efficienza colorimetrica	57%
Portata nominale	m3/h/m2 900
Accumulo polveri	gr/m2 500
Velocità aria	m/s 0,25
Resistenza alla temperatura	100°C

Articolo	Rotolo: lung (mt)	Rotolo: alt (mm)
CC-600 G	20	1000, 1500, 2000