Paint stop TS55PS/TS100PS

APPLICAZIONI
Filtro utilizzato in estrazione negli impiani di verniciatura e come prefiltro nelle unità di
trattamento aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Media filtrante in fibra di vetro, studiata appositamente per la filtrazione di particelle di vernici a base di solvente. Media filtrante a densità progressiva

Dati Tecnici	TS 55 PS	TS 100 PS
Classe di filtrazione ISO 16890	G3 fog-test 93%	G3 fog-test 97%
Grammatura	gr./m^2 200	gr./m^2 300
Spessore nominale	2" (mm. 55-60)	4" (mm. 100-110)
Classe autoestinguenza Warr. BS 476/4	Non combustibile	Non combustibile
Perdita di carico iniziale	Pa 4	Pa 9
Perdita di carico finale	Pa 250	Pa 250
Efficienza gravimetrica	93%	96%
Colore lato entrata aria	Verde/Bianco	Verde/Bianco
Accumulo overspray	gr./m^2 4.000	gr./m^2 6.000
Velocità aria	m/s 1,5	m/s 1,5
Resistenza alla temperatura	120°C	120°C

Articolo	Rotolo: lung (mt)	Rotolo: alt (mm)
TS 55 PS 2"	20	500, 650, 700, 750, 800, 1000, 1500, 2000
TS 100 PS 4"	20	1000, 1500, 2000