Prefiltri PSF300/PSF200

APPLICAZIONI
Medie filtranti appositamente studiate per la prefiltrazione dell'aria in aree in cui sono presenti quantità di polveri grossolane e dove esiste un'alta velocità di aria. Consigliati come prefiltro nelle cabine di verniciatura e negli impianti di condizionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Medie filtranti di alta qualità ottenute dalla lavorazione di fibre sintetiche molto resistenti.
Media filtrante a densità progressiva.

Dati Tecnici	PSF 300	PSF 200
Classe di filtrazione ISO 16890	G4 coarse 65%	G3 coarse 60%
Spessore nominale	mm 18-20	mm 14-16
Classe autoestinguenza DIN 53438	F1	F1
Perdita di carico iniziale	Pa 23	Pa 20
Perdita di carico finale	Pa 250	Pa 250
Efficienza gravimetrica	91%	85%
Colore lato entrata aria	Bianco	Bianco
Portata nominale	$m^3/h/m^2$ 5.400	$m^3/h/m^2$ 5.400
Accumulo polveri	gr/m2 500	gr/m2 420
Velocità aria	m/s 1,5	m/s 1,5
Resistenza alla temperatura	100°C	100°C

Articolo	Rotolo: lung (mt)	Rotolo: alt (mm)
PSF300	20	750, 1000, 1500, 2000
PSF200	20	1000, 1500, 2000